

Referencia del sistema

ID máquina	W422L101814	Memoria total	1024 MB
Contador total	468746		
Versión firmware	Impresora[1.04 / D1205547C], Sistema[1.10 / D1205530G], Motor[1.03:08 / D1205500C], LCDC[1.01 / D1201459A], NIB[10.69 / D1205544E]		
Conexión dispositivo	-		
HDD:Descarga fuente/macro	Espacio libre 2043882 KB , Capacidad del disco 2043886 KB		
Lenguaje impresora	Adobe PDF [1.00], RPCS [3.11.1], PCL 5e [1.01], PCL XL [1.01]		
Equipo instalado	Bandejas papel inferiores, Bandeja desplazamiento interna		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 3
Bandeja bypass	11 x 17 Papel normal Bandeja bloqueada
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 2	8 1/2 x 14 Papel normal
Bandeja 3	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 4	8 1/2 x 14 Papel normal

Sistema

* indica un ajuste no predeterminado.

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Separación de trabajos	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	El. auto todos tr imp temp	Desactivado
Horas para eliminar	8	Elim auto tr impr alm	Activado
Días para eliminar	3	Lista trab. impr. inicial	Lista completa
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Copias	1	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado de bordes	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) de la máquina
Bandeja 3	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 4	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Cambio de bandeja	Desactivado
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 23. 52
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 23.254
Conf. IPv6 Stateless	Activo	Tipo de trama de red	Selección automática
IPv4	Activo	IPv6	No activo
NetWare	No activo	SMB	*No activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.4f.ab.ba	Nombre host	RNP0026734FABBA
Modo funcionam. (NetWare)	Servidor impresión	NombreServImpres (NetWare)	RNP0026734FABBA
NombreServArchiv (NetWare)	No definido	NombreContex NDS (NetWare)	No definido
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	REC MATERIALES	Nombre ruta red (NetBEUI)	\RNP0026734FABBAIMP2852
Interface no válido	No detectado		